



## MOTOLEGGERA "65" - 1946 - 1953

<b>MOTORE</b>	<i>Ciclo</i> :	a 2 tempi con ammissione comandata da valvola rotante
	<i>N° e disposizione dei cilindri</i> :	1 a 45° in avanti
	<i>Alesaggio</i> :	42 m/m
	<i>Corsa</i> :	46 m/m
	<i>Cilindrata</i> :	65 cc
	<i>Pistone</i> :	senza deflettore
	<i>Cilindro in alluminio</i> :	con canna riportata in ghisa speciale
	<i>Rapporto di compressione</i> :	1 : 5,5
	<i>Potenza effettiva</i> :	CV 2 a 5000 giri/min.
<b>ALIMENTAZIONE</b>	<i>Serbatoio carburante</i> :	capacità litri 6,5
<b>LUBRIFICAZIONE</b>	<i>A miscela</i> :	5% di olio minerale
<b>FRIZIONE</b>	<i>Sull'albero cambio</i> :	a dischi di ferodo
<b>CAMBIO</b>	<i>In blocco col motore</i> :	a 3 marce comandate con coppia di ingranaggi in bagno d'olio; comando cambio con leva a mano settore
<b>ACCENSIONE</b>	<i>Tipo</i> :	magnete alternatore a volano
<b>TRASMISSIONE</b>	<i>Primaria</i> :	a ingranaggi con dentatura elicoidale
	<i>Secondaria</i> :	a catena rulli
<b>TELAIO</b>	<i>Rigido</i> :	a tubo centrale di grande diametro
<b>SOSPENSIONI</b>	<i>Anteriore</i> :	forcella a parallelogramma e molla agente in compressione
	<i>Posteriore</i> :	con forcellone scillante e molle agenti in compressione
<b>RUOTE</b>	<i>A raggi</i> :	con cerchi 26 x 1 e 3/4 R
	<i>Gomme</i> :	26 x 1 e 3/4 x 2 tipo ciclomotore
	<i>Freni</i> :	ad espansione. Anteriore comandato a mano; posteriore a pedale
<b>DIMENSIONI</b>	<i>Passo</i> :	m 1,200
<b>PESO</b>	<i>Peso</i> :	Kg 45 circa
<b>CONSUMO</b>	<i>Miscela</i> :	1 litro ogni 50 Km circa
<b>PRESTAZIONI</b>	<i>Velocità max</i> :	Km/h 50 circa
<b>MOTOLEGGERA</b>	<b>1946 / 1953</b>	<b>ROSSO GUZZI</b>
<b>65 cc</b>		- Serbatoio miscela: Aquila con Moto Guzzi in ORO. - Parafanghi: Aquila con Moto Guzzi in ORO, filetti in ORO e NERO. - Forcella e forcellone: filetti in ORO e NERO.